

D83 - EXTENSOR DE ENLACE

ORIENTAÇÃO DE INSTALAÇÃO E USO

O Extensor de Enlace **D83** tem a finalidade de estender o enlace em Ramais de PABX com alimentação de 24VAC.

Modo de Instalação

- 1) Retire os parafusos localizados na base do aparelho e abra-o.
- 2) Ligue os fios do ramal proveniente do PABX nos bornes de entrada.
- 3) Ligue os fios a serem extendidos nos bornes de saída.
- 4) Posicione a chave seletora de tensão na posição adequada : 110 ou 220VAC.

Importante : Antes de ligar o aparelho na energia (110/220VAC) **CERTIFIQUE-SE** de que a tensão selecionada é a correta. Alimente o aparelho somente após terminar a instalação especificada nos itens 2 e 3.

CARACTERÍSTICAS:

Entrada	Saída
Tensão: 110/220VAC (selecionável).	Tensão: + 48V;
	Corrente máxima: 20mA;
	Enlace máximo: 3000 m.

Este aparelho possui proteção contra sobretensão na rede telefônica.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A **DECIBEL**® garante este equipamento por 12 (doze) meses a contar da emissão da Nota Fiscal. Esta garantia assegura ao adquirente a correção dos eventuais defeitos de fabricação, desde que sejam constatadas falhas em condições normais de uso do equipamento. Não estão cobertas nesta garantia: carcaças e outras partes do produto que venham apresentar danos provocados por acidente, agentes da natureza, se utilizado em desacordo com o manual de instruções, se estiver ligado a sistema de alimentação imprópria, ou ainda, apresente sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não credenciada pela **DECIBEL**®.

Modelo: _____.

Nº de Série: _____.

Nº do Pedido de Compra: _____.

Nº da Nota Fiscal: _____.

Visite o nosso site: www.decibel.com.br E-mail: decibel@decibel.com.br
Rua 18 de Fevereiro, 366-Chácara Mafalda- São Paulo- SP- CEP: 03373-075.
Fone: (0xx11) 2916-6722 (tronco chave)